



OPE 2024. PLAZA INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

1.- ¿Cuál es el plazo máximo de ejecución de los contratos de concesión de obras y servicios?

- a) Cinco años.
- b) Diez años.
- c) Veinticinco años.
- d) Cuarenta años, si comprenden la ejecución de obras y la explotación del servicio.**

2.- Según el art. 10 de la Ley 7/99, de Bienes de las entidades locales de Andalucía, la forma habitual de adquisición de bienes a título oneroso será:

- a) Siempre será el concurso.
- b) Se admitirá el procedimiento negociado si su precio no excede de 50.000 euros.
- c) Se admitirá la adjudicación directa si su precio no excede de 50.000 euros.
- d) Se admitirá el procedimiento negociado en los casos tasados que enumera dicho artículo.**

3.- Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, a efectos de dicha Ley, el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario es:

- a) Precio.
- b) Valor estimado.
- c) Presupuesto base de licitación.**
- d) Presupuesto de ejecución material.

4.- Los órganos específicos de representación de los funcionarios son los:

- a) Delegados de Personal y las Juntas de Personal.**
- b) Comités y Juntas de Personal.
- c) Mesas de negociación.
- d) Ninguna es correcta.

5.- De acuerdo con el art. 2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, son recursos de las entidades locales:

- a) subvenciones y el producto de operaciones de crédito.
- b) los precios públicos y las tasas.
- c) el producto de las multas, sanciones y subvenciones.
- d) los ingresos procedentes de su patrimonio; los tributos propios; la participación en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas, las subvenciones, el producto de las operaciones de crédito, el producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias y las demás prestaciones de derecho público.**



OPE 2024. PLAZA INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

6.- Según se recoge en la Ley de Contratos del Sector Público, el acto de comprobación del replanteo en el contrato de obras se efectuará dentro del plazo que se consigne en el contrato, que no podrá ser superior:

- a) A 20 días desde la fecha de su adjudicación salvo casos excepcionales justificados.
- b) A un mes desde la fecha de su adjudicación salvo casos excepcionales justificados.
- c) A 20 días desde la fecha de su perfeccionamiento salvo casos excepcionales justificados.
- d) A un mes desde la fecha de su formalización salvo casos excepcionales justificados.**

7.- ¿Cuáles de los siguientes actos del derecho derivado de la Unión europea tienen carácter obligatorio?

- a) Reglamentos y dictámenes.
- b) Decisiones, recomendaciones y dictámenes.
- c) Recomendaciones y dictámenes.
- d) Reglamentos, directivas y decisiones.**

8.- Las fuentes con rango de Ley del Derecho Administrativo son:

- a) Las leyes, Decretos-leyes y Decretos Legislativos.**
- b) Las leyes, pero no los Decretos-leyes y Decretos Legislativos.
- c) Las leyes, Decretos-leyes pero no los Decretos Legislativos.
- d) Las disposiciones de carácter general.

9.- De conformidad con el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado:

- a) Se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.**
- b) Se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
- c) No podrá ser rechazada en ningún caso.
- d) Se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde el envío de la notificación sin que se acceda a su contenido.



OPE 2024. PLAZA INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

10.- De conformidad con el artículo 63 la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los procedimientos de naturaleza sancionadora:

- a) Se pueden iniciar a instancia del interesado.
- b) Se pueden iniciar a instancia del denunciante.
- c) Se inician siempre de oficio.**
- d) Solo se pueden iniciar si existe denuncia.

11.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 39/2015, 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, respecto de los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales:

- a) La Administración puede adoptar la decisión con absoluta libertad.
- b) Deben ser motivados de forma amplia.
- c) Se dejan a discreción de la Administración.
- d) Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho.**

12.- ¿Qué sistemas permiten a la ciudadanía identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas?

- a) Sistemas basados en certificados electrónicos y reconocimiento facial.
- b) Sistemas de clave consensuada y hash.
- c) Sistemas basados en certificados electrónicos y de clave concertada.**
- d) Firma manuscrita digitalizada.

13.- Según el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, en relación con la accesibilidad en los edificios, establecimientos e instalaciones fijos de concurrencia pública, en los aseos de uso público regulados en el artículo 77, la altura del asiento del inodoro estará comprendida entre:

- a) 0,50 y 0,60 metros.
- b) 0,40 y 0,50 metros.
- c) 0,45 y 0,50 metros.**
- d) 0,35 y 0,40 metros.

OPE 2024. PLAZA INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

14.- Según el Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, en relación con la accesibilidad en los edificios, establecimientos e instalaciones fijos de concurrencia pública, el acceso al interior regulado en el artículo 64 establece que los desniveles inferiores o iguales a 5 centímetros se salvarán con un plano inclinado con una anchura mínima de 0,80 metros y con una pendiente que no supere el:

- a) 25%.**
- b) 60%
- c) 5%.
- d) 30%.

15.- Según la Ordenanza Municipal de Vía Pública de Rincón de la Victoria (BOP Málaga nº 207 de 29-10-2010), en relación con las Mesas y sillas, en el artículo 119 se indica que no se concederá autorización para ocupar la vía pública con mesas y sillas en superficie:

- a) Igual a 50 m² si el establecimiento mide menos de 100 m² y 100 m² si el establecimiento mide más de 100 m².
- b) Superior a la del propio establecimiento.**
- c) Superior al doble de la superficie del establecimiento.
- d) Superior al 80% de la superficie del establecimiento.

16.- Según la Ordenanza Municipal de Vía Pública de Rincón de la Victoria (BOP Málaga nº 207 de 29-10-2010), en relación con los toldos, barandillas, cerramientos, tarimas, voladizos y parapoles, de manera preferente los toldos que se autorizarán según el artículo 13 serán:

- a) Aquellos de brazos extensibles adosados a las fachadas de los establecimientos.**
- b) Aquellos que embellezcan el entorno.
- c) Aquellos que fijados al pavimento ofrezcan mayor garantía mecánica.
- d) Aquellos que se ajusten a los colores municipales.

17.- Según el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, la obligación de incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición corresponde al:

- a) Redactor del proyecto de obras.
- b) Poseedor de residuos de construcción y demolición.
- c) Gestor de residuos de construcción y demolición.
- d) Productor de residuos de construcción y demolición.**



OPE 2024. PLAZA INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

18.- Según el Decreto 120/1991, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua, conforme al artículo 4, al titular del derecho de uso de la finca, local o industria, o su representante, que tenga contratado el suministro de agua potable se denomina:

- a) Cliente.
- b) Suministrado.
- c) Abonado.**
- d) Usuario.

19.- Según el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, Documento Básico SUA Seguridad de utilización y accesibilidad, en relación con los recorridos para peatones previstos por una rampa para vehículos, excepto cuando únicamente esté previsto para casos de emergencia, señale la afirmación correcta:

- a) Basta con que el recorrido está señalizado horizontalmente con pintura reflectante.
- b) Deberá disponer de regulación mediante semáforo.
- c) El recorrido tendrá una anchura de 80 cm, como mínimo, y estará protegido mediante una barrera de protección de 80 cm de altura, como mínimo, o mediante pavimento a un nivel más elevado.**
- d) No es posible que un recorrido para peatones discorra por una rampa para vehículos bajo ningún concepto.

20.- Según el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07, la unidad de medida de la "Luminancia en un punto de una superficie" es:

- a) lumen/estereorradián.
- b) lumen.
- c) lux/m².
- d) cd/m².**

21.- Los elementos de la red de alcantarillado que tienen como finalidad la incorporación de las aguas superficiales a la red se denominan:

- a) Pozos.
- b) Sumideros.**
- c) Aliviaderos.
- d) Acometidas.



OPE 2024. PLAZA INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

22.- El grado de protección proporcionado por las envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos se mide por el índice:

- a) CIE.
- b) IK.**
- c) GD.
- d) IP.

23.- De conformidad con las normas de urbanización del PGOU de Rincón de la Victoria, en relación con el abastecimiento de agua, la dotación mínima por habitante y día, sin incluir la necesaria para el riego y otros usos, será de:

- a) 250 litros.
- b) 300 litros.**
- c) 350 litros.
- d) 0,5 m³.

24.- De conformidad con las normas de urbanización del PGOU de Rincón de la Victoria, en relación con el saneamiento, la sección mínima en acometida domiciliaria es de:

- a) 250 mm.
- b) 150 mm.
- c) 16 cm.
- d) 20 cm.**

25.- Según el Decreto 120/1991, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua, conforme al artículo 40 “Revisión periódica de contadores”, con independencia de su estado de conservación, ningún contador o aparato de medida podrá permanecer ininterrumpidamente instalado por un espacio de tiempo superior a:

- a) Ocho años.**
- b) Seis años.
- c) Cuatro años.
- d) Veinte años.

26.- De conformidad con el artículo 2 del Decreto 485/2019, de 4 junio, de la Consejería de Salud y Familias por el que se aprueba el Reglamento Técnico-Sanitario de las piscinas en Andalucía ¿Cuál es la definición de “zona de baño”?

- a) Aquella zona constituida por el vaso y la zona compuesta de hierba u otro pavimento que sirva para el juego o descanso.
- b) Aquella zona constituida por el vaso y el andén o playa que rodea a éste.**
- c) El vaso de la piscina.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.



OPE 2024. PLAZA INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

27.- De conformidad con la Orden FOM/3053/2008, de 23 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado, las dimensiones del reductor tipo “Lomo de asno” ejecutado *in situ* serán:

- a) Variables en función de la velocidad máxima permitida en la vía donde se pretenda implantar.
- b) Altura: 10 cm \pm 1 cm. Longitud: 4 m \pm 0,50 m.
- c) **Altura: 6 cm \pm 1 cm. Longitud: 4 m \pm 0,20 m.**
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

28.- De conformidad con la Orden FOM/3053/2008, de 23 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción Técnica para la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado, ¿dónde no podrán instalarse reductores de velocidad salvo justificación técnica?

- a) En travesías cuya longitud sea inferior a 200 m.
- b) En los tramos de travesías con pendiente superior al 5%.
- c) En tramos de travesía con IMD de vehículos pesados superior a 300 vh.
- d) **Todas las respuestas anteriores son correctas.**

29.- De conformidad con el artículo 44 del Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas, ¿cuál de las siguientes respuestas es la correcta?

- a) **La servidumbre de protección recaerá sobre una zona de 100 metros medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar.**
- b) La servidumbre de protección recaerá sobre una zona de 100 metros medida tierra adentro desde el límite del dominio público marítimo terrestre.
- c) La servidumbre de protección recaerá sobre una zona de 25 metros medida tierra adentro desde el límite del dominio público marítimo terrestre.
- d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.



OPE 2024. PLAZA INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

30.- De conformidad con artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, ¿cuál de las siguientes respuestas es la correcta?

- a) Se entiende por riberas las fajas laterales de los cauces públicos situadas por encima del nivel de aguas altas, y por márgenes los terrenos que lindan con los cauces.
- b) Se entiende por riberas las fajas laterales de los cauces públicos situadas por encima del nivel de aguas altas.
- c) **Se entiende por riberas las fajas laterales de los cauces públicos situadas por encima del nivel de aguas bajas, y por márgenes los terrenos que lindan con los cauces.**
- d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

31.- De conformidad con artículo 95 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. El apeo y deslinde de los cauces de dominio público corresponde a:

- a) La administración local y autonómica, que los efectuará por los Organismos de cuenca, según el procedimiento que reglamentariamente se determine.
- b) **La administración del Estado, que los efectuará por los Organismos de cuenca, según el procedimiento que reglamentariamente se determine.**
- c) La administración local, que los efectuará por los Organismos de cuenca, según el procedimiento que reglamentariamente se determine.
- d) La administración autonómica, que los efectuará por los Organismos de cuenca, según el procedimiento que reglamentariamente se determine.

32.- De conformidad con el artículo 72 de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de carreteras de Andalucía. Son infracciones graves:

- a) Destruir, deteriorar, alterar o modificar, dolosamente, cualquier elemento de la carretera directamente relacionado con la ordenación, orientación y seguridad de la circulación.
- b) Establecer cualquier clase de publicidad prohibida por esta ley.
- c) Las calificadas como leves cuando se aprecie reincidencia.
- d) **Todas las respuestas anteriores son correctas.**

OPE 2024. PLAZA INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

33.- De conformidad con el artículo 31 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. La zona de servidumbre de las carreteras del Estado está constituida por dos franjas de terreno a ambos lados de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de dominio público y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación. Indique la respuesta correcta en referencia a sus dimensiones y tipo de vía.

- a) 50 metros en autopistas y autovías y de 25 metros en carreteras convencionales y carreteras multicarril.
- b) 25 metros en autopistas y de 8 metros en autovías, carreteras convencionales y carreteras multicarril.
- c) **25 metros en autopistas y autovías y de 8 metros en carreteras convencionales y carreteras multicarril.**
- d) 25 metros en autopistas y autovías y de 8 metros en carreteras autonómicas.

34.- De conformidad con el artículo 46 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. Se considera travesía la parte de carretera en la que:

- a) Existen edificaciones consolidadas al menos en tres cuartas partes de la longitud de ambas márgenes y un entramado de calles conectadas con aquélla en al menos una de sus márgenes.
- b) Existen edificaciones consolidadas al menos en tres cuartas partes de la longitud de ambas márgenes y un entramado de calles conectadas con aquélla en sus dos márgenes.
- c) **Existen edificaciones consolidadas al menos en dos terceras partes de la longitud de ambas márgenes y un entramado de calles conectadas con aquélla en al menos una de sus márgenes.**
- d) Existen edificaciones consolidadas al menos en la mitad de la longitud de ambas márgenes y un entramado de calles conectadas con aquélla.

35.- De conformidad con el artículo 53. *Zonas de protección de las carreteras*, de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de carreteras de Andalucía, indique cuál NO quedaría incluida.

- a) Zona de servidumbre legal.
- b) Zona de afección.
- c) Zona de no edificación.
- d) **Zona de dominio público de la vía.**

OPE 2024. PLAZA INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

36.- Según el artículo 54 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, ¿cómo se denomina el tipo de uso que hace el propietario de una finca al aprovechar las aguas pluviales que discurren por ella y las estancadas dentro de sus linderos, sin más limitaciones que las establecidas en la citada Ley y las que se deriven del resto de los derechos de terceros y de la prohibición del abuso del derecho?

- a) Usos comunes generales.
- b) Usos comunes especiales.
- c) Usos privativos por autorización especial.
- d) Usos privativos por disposición legal.**

37.- Según el artículo 117 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, ¿cuál es el órgano competente para sancionar las infracciones menos graves?

- a) El Organismo de Cuenca.**
- b) El Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
- c) El Consejo de Ministros.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

38.- Según el artículo 15 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, las instalaciones térmicas incluidas en el ámbito de aplicación del RITE deben ejecutarse sobre la base de una documentación técnica. Se requerirá la realización de un proyecto:

- a) Cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor que 10 kW.
- b) Cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor que 50 kW.
- c) Cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor que 70 kW.**
- d) Cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor que 100 kW.

39.- Según el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio, en un local comercial, será necesaria la instalación de un sistema de detección de incendios:

- a) Si la superficie construida excede de 2.000 m².**
- b) Si la superficie construida excede de 1.000 m².
- c) Si la superficie construida excede de 500 m².
- d) Si la altura de evacuación excede de 24 m.



OPE 2024. PLAZA INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

40.- Según el apartado 4.2 de la ITC-BT-05 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, ¿cuál es la periodicidad de las inspecciones periódicas requerida para las instalaciones comunes de edificios de viviendas de potencia total instalada superior a 100 kW?

- a) Cada 3 años.
- b) Cada 5 años.
- c) Cada 8 años.
- d) Cada 10 años.**

41.- Según el Anexo I del Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios aprobado por Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, la distribución de los extintores será tal que el recorrido máximo horizontal, desde cualquier punto del sector de incendio, que deba ser considerado origen de evacuación, hasta el extintor, no supere:

- a) 12 metros.
- b) 15 metros.**
- c) 18 metros.
- d) 20 metros.

42.- Según el apartado 2 del Anexo I del Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, aprobado por Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, el establecimiento industrial que ocupa totalmente un edificio que está adosado a otro u otros edificios, o a una distancia igual o inferior a tres metros de otro u otros edificios, de otro establecimiento, ya sean estos de uso industrial o bien de otros usos, se considera un establecimiento:

- a) Tipo A.
- b) Tipo B.**
- c) Tipo C.
- d) Tipo D.

43.- Según el Anexo I del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, las dimensiones mínimas de los locales de trabajo serán las siguientes:

- a) 10 m³, no ocupados, por trabajador.**
- b) 2,5 m² de superficie libre por trabajador.
- c) 3 m de altura desde el piso hasta el techo en cualquier tipo de local.
- d) 2,5 m de altura desde el piso hasta el techo en cualquier tipo de local.

OPE 2024. PLAZA INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

44.- El apartado 6 del Anexo II del Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, aprobado por Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, establece las distancias máximas de los recorridos de evacuación de los sectores de incendio de los establecimientos industriales. Para los establecimientos industriales de riesgo alto los recorridos de evacuación no superarán:

- a) 15 metros.
- b) 25 metros.**
- c) 35 metros.
- d) 50 metros.

45.- Según el apéndice 5 de la Ordenanza sobre condiciones de protección contra incendios del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga (BOP Málaga nº 95 de 20-25-2016), la siguiente actividad deberá ser informada por el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos:

- a) Hostelería con música con cualquier superficie construida.
- b) Hostelería sin música con más de 200 m² de superficie construida.**
- c) Uso sanitario sin hospitalización con independencia de la superficie construida.
- d) Guarderías y escuelas infantiles, con independencia de la superficie construida.

46.- Según el artículo 4.1.3 del Documento Básico HS Salubridad, Sección HS 5 Evacuación de aguas, del Código Técnico de la Edificación, los colectores horizontales de aguas residuales se dimensionan para funcionar:

- a) A un 25% de su sección, bajo condiciones de flujo uniforme.
- b) A media sección, hasta un máximo de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme.**
- c) A un 60% de su sección, bajo condiciones de flujo uniforme.
- d) A sección completa, bajo condiciones de flujo uniforme.

47.- Según en punto IT 1.1.4.2.3. *Caudal mínimo de aire exterior de ventilación*, del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, el caudal mínimo de aire exterior de ventilación se calculará de acuerdo con alguno de los siguientes métodos:

- a) Método directo de caudal de aire exterior por persona.
- b) Método indirecto por calidad del aire percibido.
- c) Método directo por concentración de CO₂.**
- d) Método directo de caudal de aire por unidad de superficie.



OPE 2024. PLAZA INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

48.- Según el punto IT 1.1.4.2.2. *Categorías de calidad del aire interior en función del uso de los edificios*, del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, la categoría de calidad del aire interior que se deberá alcanzar, como mínimo, en un local cuya actividad es la de restaurante, será:

- a) IDA 2.
- b) ODA 2.
- c) IDA 3.**
- d) ODA 3.

49.- Según el artículo 5.4.1.3 del Documento Básico HS Salubridad, Sección HS 5 Evacuación de aguas, del Código Técnico de la Edificación, las zanjas para tuberías de materiales plásticos para aguas residuales deberán tener una anchura mínima de:

- a) 1 metro.
- b) 0,60 metros.**
- c) 0,50 metros.
- d) 0,40 metros.

50.- De acuerdo con el Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción técnica complementaria "MIE-AEM-2" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones, la grúa cuya base está dotada de medios propios de traslación sobre carriles u otros medios y cuya altura máxima de montaje es tal que sin ningún medio de anclaje adicional sea estable tanto «en servicio» como «fuera de servicio» para las solicitudes a las que vaya a estar sometida, tiene la consideración de:

- a) Grúa torre autodesplegable.
- b) Grúa torre autodesplegable monobloc.
- c) Grúa torre desplazable en servicio.**
- d) Grúa torre desmontable.

PREGUNTAS DE RESERVA

1.- De acuerdo con la Instrucción Técnica Complementaria EA-02 del Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior (R.D. 1890/2008), el criterio principal de clasificación de las vías (clases A, B, C, D y E) es el siguiente:

- a) La intensidad media de tráfico diario.
- b) El sistema de control del tráfico.
- c) La velocidad de circulación del tráfico rodado.**
- d) Ninguna de las anteriores

2.- Según el artículo 22 del Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el



OPE 2024. PLAZA INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, una rampa con un recorrido de 5,5 metros, tendrá una pendiente máxima del:

- a) 6%.
- b) 10%.
- c) 8 %.**
- d) Ninguna de las anteriores.

3.- En iluminación, la temperatura de color se mide en:

- a) Kelvin.**
- b) °C.
- c) Lúmenes.
- d) Fahrenheit.

4.- Según la Ordenanza Municipal de Vía Pública de Rincón de la Victoria (BOP Málaga nº 207 de 29-10-2010), en relación con la obtención de autorizaciones y con carácter general según el artículo 10, toda solicitud de ocupación de vía pública deberá venir acompañada de:

- a) Declaración jurada respecto al cumplimiento de normas higiénicas.
- b) Seguro del hogar.
- c) Detalle del aprovechamiento en lo que se refiere a la forma de la instalación, tamaño y diseño de los elementos objeto de la instalación.**
- d) Plano expresivo del lugar exacto de la ocupación delineado a escala 1:100.

5.- Un promotor ha encargado la redacción de un proyecto de rehabilitación de una vivienda. Asimismo, solicita que la ejecución posterior a través de un contratista se realice en un plazo de 30 días laborales. Esta exigencia en el plazo obliga al proyectista a:

- a) Visar el proyecto en el Colegio profesional correspondiente sin incluir el estudio de seguridad y salud ya que el plazo de ejecución de la obra es de 30 días laborales.
- b) Realizar un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollos y complementen las previsiones contenidas en el estudio básico de seguridad y salud que será facilitado al contratista
- c) Incluir dentro del proyecto el estudio básico de seguridad y salud.**
- d) No es necesario incluir ningún estudio básico de seguridad y salud, basta con la designación de un coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de las obras.

6.- El método que permite determinar en iluminación el valor de iluminancia media (Em) se denomina:

- a) Método fotométrico.
- b) Método de interpolación media.
- c) Método de los nueve puntos.**
- d) Método de Cross.